



REIFEN 500 / 60 R 22.5
163 D, TL, RIDEMAX FL 693 M
ECE106

Art-Nr.: 10000865

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	163 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG16.00
zulässige Felge	15.00, 17.00
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1.172
stat. Halbmesser [mm]	544
Abrollumfang [mm]	3625
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4875 / 65
Luftdruck [bar]	6,00
Gewicht [Kg]	109,47
Stollenhöhe [mm]	20,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h)
- Modernes, lafrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen