





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen

REIFEN 900 / 55 R 38 181 A8 / 179 D, TL, AGRIMAX RT 657 ECE106

Art-Nr.: 10000901

Technische Daten:

Reifengröße	900 / 55 R 38
TL/TT	TL
LI/SI	181 A8 / 179 D
Profil	Agrimax RT 657
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	DW30B
Breite [mm]	880
Außendurchmesser [mm]	1.950
stat. Halbmesser [mm]	880
Abrollumfang [mm]	5842
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7750 / 65
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	380,20
Stollenhöhe [mm]	61,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.