



RAD 405 / 70 R 18 ALLIANCE 608
153 A2 / 141 B, TL, 8/221/275, B3, ET -40
13 X 18, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 10000904

Technische Daten:

Radgröße	405 / 70 R 18
PR / LI	153 A2 / 141 B
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Felge	13 x 18
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-40
Breite [mm]	408
Außendurchmesser [mm]	1.025
stat. Halbmesser [mm]	450
Abrollumfang [mm]	3084
Luftdruck [bar]	4,40
Tragfähigkeit Reifen	3650 / 10
Tragfähigkeit Felge	3750 / 25
Tragfähigkeit kompl. Rad	3650 / 10
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	90,05

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.