



REIFEN 28 L - 26
16 PR, 160 A6 / 157 A8, TL, TR 390
DUAL BEAD, ECE106

Art-Nr.: 10000927

Technische Daten:

Reifengröße	28 L - 26
TL / TT	TL
LI / SI	160 A6 / 157 A8
PR	16
Profil	TR 390
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Dual Bead
Empf. Felge	DW25B
zulässige Felge	DW23B
Breite [mm]	714
Außendurchmesser [mm]	1.560
stat. Halbmesser [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4545
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 40
Luftdruck [bar]	1,90
Gewicht [Kg]	185,47
Stollenhöhe [mm]	27,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Industrie-Diagonalreifen mit Blockprofil für unterschiedlichste Anwendungen, z.B. im Straßenbau auf Walzenzügen, auf Industrie-Traktoren oder in der Landwirtschaft und Landschaftspflege auf verschiedenen Maschinen und schweren Geräten
- Breite Profilblöcke und abgerundete Schultern garantieren optimale Bodenschonung und eine gute Kontaktfläche zum Boden für guten Vortrieb
- Erhöhte Profiltiefe und verstärkte Karkasse für eine lange Lebensdauer