Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN VF 420 / 95 R 34 157 D, TL, AGRIFLEX 354 + STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 10000958

Technische Daten:

Reifengröße	VF 420 / 95 R 34
TL / TT	TL
LI / SI	157 D
Profil	Agriflex 354 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	W14L
zulässige Felge	DW14L, W13
Breite [mm]	419
Außendurchmesser [mm]	1.662
stat. Halbmesser [mm]	731,2
Abrollumfang [mm]	4927
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	137,30
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.