



REIFEN 320 / 85 R 28
124 A8 / 121 B, TL, TM 600

Art-Nr.: 10001031

Technische Daten:

Reifengröße	320 / 85 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	124 A8 / 121 B
Profil	TM600
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	11
zulässige Felge	9, 10
Breite [mm]	329
Außendurchmesser [mm]	1.255
stat. Halbmesser [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3796
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1450 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	57,6
Reifeninhalt 75% [Liter]	157
Stollenbreite [mm]	34
Stollenhöhe [mm]	41,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Optimale Traktion

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.