



REIFEN 480 / 70 R 24
138 A8 / 138 B, TL, TM 700

Art-Nr.: 10001053

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	138 A8 / 138 B
Profil	TM700
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	15
zulässige Felge	16, 14
Breite [mm]	468
Außendurchmesser [mm]	1.300
stat. Halbmesser [mm]	580
Abrollumfang [mm]	3875
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2360 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	89,88
Reifeninhalt 75% [Liter]	293
Stollenbreite [mm]	46
Stollenhöhe [mm]	47,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.