





Hinweise und Merkmale:

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Optimale Traktion

REIFEN 320 / 85 R 24 122 A8 / 119 B, TL, TM 600 (12.4 R 24)

Art-Nr.: 10001059

Technische Daten:

Reifengröße	320 / 85 R 24
TL / TT	TL
LI/SI	122 A8 / 119 B
Profil	TM600
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	11
zulässige Felge	9, 10
Breite [mm]	329
Außendurchmesser [mm]	1.154
stat. Halbmesser [mm]	515
Abrollumfang [mm]	3465
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1360 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	52,5
Reifeninhalt 75% [Liter]	140
Stollenbreite [mm]	34
Stollenhöhe [mm]	41,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.