



REIFEN VF 650 / 60 R 34 168 D / 165 E, TL, TM1000PT

Art-Nr.: 10000969

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 60 R 34
TL / TT	TL
LI / SI	168 D / 165 E
Profil	TM1000PT
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	DW23B
Breite [mm]	650
Außendurchmesser [mm]	1.670
stat. Halbmesser [mm]	740
Abrollumfang [mm]	4960
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 70
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	221,23
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-reifen für Hochleistungstraktoren
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion