



REIFEN VF 650 / 65 R 38
172 D / 169 E, TL, TM1000PT

Art-Nr.: 10000972

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	172 D / 169 E
Profil	TM1000PT
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B, TW23B
Breite [mm]	670
Außendurchmesser [mm]	1.830
stat. Halbmesser [mm]	800
Abrollumfang [mm]	5480
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5800 / 70
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	266,04
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-reifen für Hochleistungstraktoren
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion