



REIFEN VF 540 / 65 R 30 158 D / 155 E, TL, TM1000PT

Art-Nr.: 10000986

Technische Daten:

Reifengröße	VF 540 / 65 R 30
TL / TT	TL
LI / SI	158 D / 155 E
Profil	TM1000PT
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	DW18L, TW18L, DW16L
Breite [mm]	540
Außendurchmesser [mm]	1.480
Abrollumfang [mm]	4450
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3875 / 70
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	143
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion