



REIFEN VF 650 / 85 R 42
183 D / 180 E, TL, TM1000PT

Art-Nr.: 10000994

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 85 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	183 D / 180 E
Profil	TM1000PT
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B
Breite [mm]	680
Außendurchmesser [mm]	2.175
stat. Halbmesser [mm]	955
Abrollumfang [mm]	6450
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8750 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8000 / 70
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	364,01
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-reifen für Hochleistungstraktoren
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion