



REIFEN 400 / 80 R 24  
162 A8 / 162 B, TL, 585  
(14.9 R 24), ECE106

Art-Nr.: 10000976

#### Technische Daten:

Reifengröße	400 / 80 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8 / 162 B
Profil	585
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW13
zulässige Felge	W12, W13, W14L, DW12, DW14L
Breite [mm]	404
Außendurchmesser [mm]	1.250
stat. Halbmesser [mm]	567,1
Abrollumfang [mm]	3752
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 50
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	106,10
Reifeninhalt 75% [Liter]	180,15
Stollenhöhe [mm]	33,0
Stollenanzahl	26x2
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert