



REIFEN VF 320 / 90 R 50 CFO 166 D / 162 E, TL, SPRAYBIB

Art-Nr.: 10000982

Technische Daten:

Reifengröße	VF 320 / 90 R 50 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	166 D / 162 E
Profil	SprayBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW11
zulässige Felge	DW10, W10, W11
Breite [mm]	323
Außendurchmesser [mm]	1.849
stat. Halbmesser [mm]	865
Abrollumfang [mm]	5545
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 70
Luftdruck [bar]	4,40
Gewicht [Kg]	135,00
Reifeninhalt 75% [Liter]	226
Stollenhöhe [mm]	39,0
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin Spraybib ist ein Reifen für Feldspritzen und ähnliche Geräte
- Er bietet sehr hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Agribib Row Crop bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h
- Durch seine große Aufstandsfläche wird die Traktion erhöht und gleichzeitig der Boden optimal geschont
- Aufgrund seiner verstärkten Profilstollen bietet der Reifen eine besonders lange Haltbarkeit

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.