



Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck

REIFEN VF 900 / 60 R 38 CFO + 193 A8, TL, CEREXBIB 2

Art-Nr.: 10000990

Technische Daten:

Reifengröße	VF 900 / 60 R 38 CFO +
TL/TT	TL
LI/SI	193 A8
Profil	CerexBib 2
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW30B(A)
zulässige Felge	DW27B(A)NRO
Breite [mm]	880
Außendurchmesser [mm]	2.027
stat. Halbmesser [mm]	888
Abrollumfang [mm]	5987
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	11500 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	430,00
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.147
Stollenhöhe [mm]	58,0
Zyklischer Feldeinsatz	CFO+
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.