



REIFEN 26.5 R 25
209 A2, TL, MS501 MINEXTRA
L5**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 10001012

Technische Daten:

Reifengröße	26.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2
Profil	MS501 MINEXTRA
Fabrikat	Maxam
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite [mm]	675
Außendurchmesser [mm]	1.796
stat. Halbmesser [mm]	805
Abrollumfang [mm]	5347
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	680,00
Stollenhöhe [mm]	87,0
Star Rating	**
TRA Code	L5

Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS501 MineXtra ist ein EM Radialreifen für Radlader, Raddozer und ähnliche Fahrzeuge unter härtesten Einsatzbedingungen
- Seine besondere C.R. Gummimischung ist außergewöhnlich schnitt- und stoßfest
- Das tiefe Profil (L5) sorgt für eine sehr gute Traktion und langsamen Verschleiß
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen