



RAD 405 / 70 R 20 ALLIANCE 608  
3875 KG - 10 KM/H, TL, 8/221/275, B3, ET -50  
14 X 20, RAL9006, VS H

Art-Nr.: 10001086

#### Technische Daten:

Radgröße	405 / 70 R 20
PR / LI	155 A2 / 143 B
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Felge	14 x 20
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	407
Außendurchmesser [mm]	1.076
stat. Halbmesser [mm]	491
Abrollumfang [mm]	3265
Luftdruck [bar]	3,72
Tragfähigkeit Reifen	3875 / 10
Tragfähigkeit Felge	3900 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3875 / 10
Stollenanzahl	24x2
Profiltiefe [mm]	18,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	99,75

#### Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen