



REIFEN 540 / 65 R 28
160 A8 / 155 D, TL, MULTIUSE 550, M+S
SB, BLOCK PROFIL,ECE106,*DEMO 90%,
UNRUHIGER LAUF*

Art-Nr.: 72300099

Technische Daten:

Reifengröße	540 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	160 A8 / 155 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	18
zulässige Felge	16
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1412
stat. Halbmesser [mm]	649
Abrollumfang [mm]	4.266
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3875 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	131,94
Reifeninhalt 75% [Liter]	328,5
Stollenhöhe [mm]	30,0
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.