



LKW-FELGE 8.25 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006  
10/281/335, Ø26MM, M22, MZ, ET +151.5, HMA  
165  
3500 KG - 100 KM/H, GE822261419C, MIT  
VENTIL

**Art-Nr.: 10001099**

#### Technische Daten:

Fabrikat	Covex
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	M22
Felgengröße	8,25 x 22.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	H
Lochzahl	10
Nabenbohrung	281
Lochkreis	335
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+151.5
Farbe	Silber
RAL	RAL9006
Tragfähigkeit 1 [kg]	3.500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Gewicht [Kg]	41,62
Ventilsitz	ALV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Bemerkung	inkl. Ventil

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.