



LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, Ø26MM, M22, MZ, ET+140, HMA 153
2900 KG - 90 KM/H, GE751961316C, MIT VENTIL

Art-Nr.: 10001108

Technische Daten:

Fabrikat	Covex
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	M22
Felgenreöße	7,5 x 19.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Lochzahl	8
Nabenbohrung	221
Lochkreis	275
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+140
Farbe	Silber
RAL	RAL9006
Tragfähigkeit 1 [kg]	2.900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	90
Gewicht [Kg]	33,00
Ventilsitz	ALV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Bemerkung	inkl. Ventil

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.