



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 250 / 80 R 18
125 A8 / 125 B, TL, AGRIMAX RT 855
ECE106

Art-Nr.: 10001135

Technische Daten:

Reifengröße	250 / 80 R 18
TL / TT	TL
LI / SI	125 A8 / 125 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W8
zulässige Felge	W7, W9
Breite [mm]	250
Außendurchmesser [mm]	835
stat. Halbmesser [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2539
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1650 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	26,00
Stollenhöhe [mm]	33,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft