



REIFEN 360 / 80 R 20
147 A8 / 143 D, TL, RIDEMAX IT 696
ECE106

Art-Nr.: 10001136

Technische Daten:

Reifengröße	360 / 80 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	147 A8 / 143 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.00
zulässige Felge	W10, W11, 12, W12
Breite [mm]	357
Außendurchmesser [mm]	1.084
stat. Halbmesser [mm]	488
Abrollumfang [mm]	3235
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3075 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	62,33
Stollenhöhe [mm]	25,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen der 80er und 65er Serie für vielseitigen Einsatz
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auf schwersten Maschinen
- Optimal bei hohem Straßenanteil und langen Transporteinsätzen
- 65 km/h Zulassung für eine hohe Transportleistung
- Geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil und damit verbunden ein geringerer Kraftstoffverbrauch ggü. AS-Reifen