





Hinweise und Merkmale:

- Der SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck

REIFEN 580 / 85 R 42 171 A8 / 168 D, TL, SFT

Art-Nr.: 10001178

Technische Daten:

Reifengröße	580 / 85 R 42
TL/TT	TL
LI/SI	171 A8 / 168 D
Profil	SFT
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	W18
zulässige Felge	W20, W21
Breite [mm]	590
Außendurchmesser [mm]	2.050
stat. Halbmesser [mm]	920
Abrollumfang [mm]	6100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6150 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	246,30
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.