



## REIFEN 12.00 - 20 / 8.50 MAGLIFT EXCAVATOR, STANDARD VOLLGUMMI

**Art-Nr.: 10001222**

### Technische Daten:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Reifengröße                   | 12.00 - 20 / 8.50  |
| Profil                        | Maglift Excavator  |
| Fabrikat                      | BKT                |
| Spezifikation                 | Standard/Vollgummi |
| Empf. Felge                   | 8.50               |
| Breite [mm]                   | 250                |
| Außendurchmesser [mm]         | 1.100              |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 6865 / 10          |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 6300 / 25          |
| Tragfähigkeit Zwillling LKW   | 9515 / 10          |
| Gewicht [Kg]                  | 194,50             |
| Stollenhöhe [mm]              | 84,0               |

### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Maglift Excavator ist ein Vollgummireifen für Bagger für Grabe-, Lade- und Recyclingeinsätze.
- Das Profil bietet einen guten Fahrkomfort, eine hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Die besonders schnittfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen ist pannensicher und wartungsfrei.