

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T3 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.
- Der Reifen bietet dank seiner Lamellen das ganze Jahr über eine hervorragende Performance, auch bei winterlichen Straßenverhältnissen.

REIFEN 235 / 75 R 17.5
143 / 141 K (144 / 144 F), TL, RUNNER T3,
3PMSF
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10001263

Technische Daten:

Reifengröße	235 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 K (144 / 144 F)
Profil	Runner T3
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.75
Breite [mm]	240
Außendurchmesser [mm]	807
stat. Halbmesser [mm]	373
Abrollumfang [mm]	2474
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 80
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2575 / 110 (2800 / 80)
Luftdruck [bar]	9,50
Gewicht [Kg]	32,00
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	10,9
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	144

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.