Bohnenkamp
Moving Professionals

SEMPERIT
Seit 1906.

# REIFEN 385 / 65 R 22.5
160 K, TL, M277, 3PMSF
SEMPERIT (TR)

**Art-Nr.: 10001284**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Reifengröße | 385 / 65 R 22.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 160 K |
| Profil | M277 |
| Fabrikat | Semperit |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 11.75 |
| Breite [mm] | 376 |
| Außendurchmesser [mm] | 1.067 |
| stat. Halbmesser [mm] | 495 |
| Abrollumfang [mm] | 3270 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 110 |
| Luftdruck [bar] | 9,00 |
| Gewicht [Kg] | 70 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch DB | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Stollenhöhe [mm] | 16,2 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

**Hinweise und Merkmale:**

- Der Semperit M277 ist ein Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge für den gemischten oder reinen Baustelleneinsatz
- Die Karkassenkonstruktion ist besonders robust und schützt vor Verletzungen
- Der Reifen bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.