



REIFEN 750 / 70 R 26
172 A8 / 172 B, TL, AGRIMAX RT 600
ECE106

Art-Nr.: 10001261

Technische Daten:

Reifengröße	750 / 70 R 26
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8 / 172 B
Profil	Agrimax RT 600
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW25B
zulässige Felge	DW24B
Breite [mm]	780
Außendurchmesser [mm]	1.750
stat. Halbmesser [mm]	785
Abrollumfang [mm]	5269
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6300 / 50
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	268,18
Stollenhöhe [mm]	47,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.