Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 240 / 60 R 12
89 A8 / 89 B, TL, AGRIMAX TURF RT 333
ECE106

Art-Nr.: 10001545

Technische Daten:

Reifengröße	240 / 60 R 12
TL / TT	TL
LI / SI	89 A8 / 89 B
Profil	Agrimax Turf RT 333
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W8
Breite [mm]	242
Außendurchmesser [mm]	592
stat. Halbmesser [mm]	269
Abrollumfang [mm]	1777
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	580 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	580 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	14,03
Stollenhöhe [mm]	14,5
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.