



REIFEN VF 650 / 65 R 38
169 D, TL, AGRIFLEX 372 +
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 10001567

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	169 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B
Breite [mm]	650
Außendurchmesser [mm]	1.811
stat. Halbmesser [mm]	797,4
Abrollumfang [mm]	5285
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	251,80
Reifeninhalt 75% [Liter]	589,95
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen