



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 10.00 - 20
18 PR, TT, LUG STAR
INKL. SCHLAUCH TR 78 A + WB

Art-Nr.: 10001584

Technische Daten:

Reifengröße	10.00 - 20
TL / TT	TT
LI / SI	18 PR
PR	18
Profil	Lug Star
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	7.5
zulässige Felge	7.0, 8.0
Breite [mm]	280
Außendurchmesser [mm]	1.080
stat. Halbmesser [mm]	506
Abrollumfang [mm]	3343
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6890 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 25
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	62,00
Stollenhöhe [mm]	22,0

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Lug Star ist ein speziell entwickelter Reifen für Mobilbagger
- Durch seine geschlossene, robuste Laufflächenmitte ist der Reifen exzellent für den Einsatz auf Zweiwegebaggern im Schienenverkehr geeignet

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.