



REIFEN 435 / 50 R 19.5
22 PR, 160 J, GHT22, 3PMSF
GOODTRIP (TR)

Art-Nr.: 10001615

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 435 / 50 R 19.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 160 J |
| PR | 22 |
| Profil | GHT22 |
| Fabrikat | GoodTrip |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 15.00 |
| zulässige Felge | 14.00 |
| Breite [mm] | 438 |
| Außendurchmesser [mm] | 931 |
| stat. Halbmesser [mm] | 435 |
| Abrollumfang [mm] | 2925 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 100 |
| Luftdruck [bar] | 9,00 |
| Gewicht [Kg] | 64,86 |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | A |
| Rollgeräusch DB | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Stollenhöhe [mm] | 13,5 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GHT22 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Fern- und Nahverkehr.
- Gerade umlaufende Profilrillen sorgen für eine sehr gute Wasserableitung.
- Die abgeschrägte Reifenschulter verbessert die Hitzebeständigkeit des Reifens und erhöht damit seine Lebensdauer.
- Die Laufflächenkonstruktion garantiert einen gleichmäßigen Bodenkontakt und einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.