



REIFEN 385 / 65 R 22.5
20 PR, 160 K (158 L), TL, GMT50, 3PMSF
GOODTRIP (TR)

Art-Nr.: 11166110

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	GMT50
Fabrikat	GoodTrip
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	389
Außendurchmesser [mm]	1072
stat. Halbmesser [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3369
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	68,27
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GMT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und gekerbten Rillen bietet einen sehr guten Grip
- Die Zickzackrillen sorgen für ein gutes Handling, verbesserte Haftung und verhindern das Einfahren von Steinen
- Die breite, offene Reifenschulter verhindert ein Aufheizen des Reifens