



RAD 23 X 8.50 - 12 BKT LG 306
6 PR, 89 A6, TL, 5/67/112, B1, BZ, ET +60
7.00 X 12, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 10001591

Technische Daten:

Radgröße	23 x 8.50 - 12
PR / LI	89 A6, 6 PR
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Felge	7.00 I x 12
Anschluss	5/67/112
Bolzenlochausführung	B1
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+60
Breite [mm]	210
Außendurchmesser [mm]	575
stat. Halbmesser [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1709
Luftdruck [bar]	2,30
Tragfähigkeit Reifen	580 / 30
Tragfähigkeit Felge	590 / 30
Tragfähigkeit kompl. Rad	580 / 30
Profiltiefe [mm]	10,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	16,29

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.