



REIFEN 600 / 55 - 26.5

20 PR, 172 A2 / 165 A8, TT, FORESTAR 644 III
ECE106

Art-Nr.: 10001488

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 55 - 26.5
TL / TT	TT
LI / SI	165 A8
PR	20
Profil	Forestar 644 III
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	LS-2
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	610
Außendurchmesser [mm]	1.340
stat. Halbmesser [mm]	626,2
Abrollumfang [mm]	4113
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 40
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	195,80
Reifeninhalt 75% [Liter]	249,75
Stollenhöhe [mm]	51,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	LS-2

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort