



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 15.5 R 25
182 A2, TL, EARTHMAX SR 313
L3***, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 10001662

Technische Daten:

Reifengröße	15.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	182 A2
Profil	Earthmax SR 313
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L3, ***, C.R.
Empf. Felge	12.00/1.3
Breite [mm]	394
Außendurchmesser [mm]	1.265
stat. Halbmesser [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3822
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 10
Luftdruck [bar]	8,00
Gewicht [Kg]	148,70
Stollenhöhe [mm]	26,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	***
TRA Code	L3

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten