



RAD 700 / 50 - 26.5 BKT FLOTATION 648
16 PR, 174 A8, TL, 10/281/335, A3, ET -50
24.00 X 26.5, RAL9006, 90% PROFIL,
HÖHENSCHLAG

Art-Nr.: 72300276

Technische Daten:

Radgröße	700 / 50 - 26.5
PR / LI	162 A8 / 174 A8, 16 PR
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Felge	AG 24.00 x 26.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	700
Außendurchmesser [mm]	1354
stat. Halbmesser [mm]	581
Abrollumfang [mm]	4.017
Luftdruck [bar]	2,40
Tragfähigkeit Reifen	4750
Tragfähigkeit Felge	10200 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	6.700
Profiltiefe [mm]	26,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	232,35

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.