





Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen
- Sehr gute
 Selbstreinigungseigenschaften

RAD 215 / 75 R 17.5 WINDPOWER WGC 28, 3PMSF

18 PR, 135 / 133 J, TL, 8/221/275, M22, MZ, ET +55

6.75 X 17.5, RAL9006 SILBER, ILV

Art-Nr.: 10001874

Technische Daten:

Radgröße	215 / 75 R 17.5
PR / LI	135 / 133 J, 18 PR
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Felge	6.75 x 17.5
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	M22
Felgenzentrierung	MZ
Einpresstiefe	+55
Breite [mm]	218
Außendurchmesser [mm]	766
stat. Halbmesser [mm]	358
Abrollumfang [mm]	2336
Luftdruck [bar]	8,30
Tragfähigkeit Reifen	2180 / 100
Tragfähigkeit Felge	3000 / 100
Tragfähigkeit kompl. Rad	2.180
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2060 / 100
Profiltiefe [mm]	15,5
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	54,43

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.