



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN VF 320 / 90 R 46
155 D, TL, AGRIFLEX 363 +
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 10001753

Technische Daten:

Reifengröße	VF 320 / 90 R 46
TL / TT	TL
LI / SI	155 D
Profil	Agriflex 363 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	R1, Steel Belted
Empf. Felge	DW10
Breite [mm]	302
Außendurchmesser [mm]	1.749
stat. Halbmesser [mm]	808
Abrollumfang [mm]	5333
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 65
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	111,00
Stollenhöhe [mm]	43,0
Stollenanzahl	35x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	R1

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 363+ ist ein Pflegereifen mit VF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren
- Er bietet eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 40% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.