Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 250 / 80 R 16
126 A8 / 123 D, TL, MULTIUSE 550, M+S, ECE106
STEEL BELTED, BLOCK PROFIL, KLEINER RISS WULST

Art-Nr.: 72300327

Technische Daten:

Reifengröße	250 / 80 R 16
TL / TT	TL
LI / SI	126 A8 / 123 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7, 9
Breite [mm]	270
Außendurchmesser [mm]	814
stat. Halbmesser [mm]	373
Abrollumfang [mm]	2.470
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1550 / 65
Luftdruck [bar]	4,40
Gewicht [Kg]	24,31
Reifeninhalt 75% [Liter]	54
Stollenhöhe [mm]	17,5
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.