Bohnenkamp
Moving Professionals

SAILUN TYRE

REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 154 / 150 L (152 / 148 M), TL, SDL1, 3PMSF
SAILUN (HA), SCHNITT IN DER LAUFFLÄCHE

Art-Nr.: 72300346

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	SDL1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1014
stat. Halbmesser [mm]	468,28
Abrollumfang [mm]	2.945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3350 / 120 (3150 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	66,37
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
3PMSF	3PMSF
LI 4	148

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.