



REIFEN 315 / 80 R 22.5
156 / 150 K, TL, R-TRUCK DRIVE, 3PMSF
NOKIAN (HA), WULSTGUMMI BESCHÄDIGT

Art-Nr.: 72200243

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K
Profil	R-Truck Drive
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1076
stat. Halbmesser [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.271
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 110
Luftdruck [bar]	8,25
Gewicht [Kg]	69,00
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	21,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.