



Hinweise und Merkmale:

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen
- Gut geeignet für Straßenfahrten
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße

REIFEN 16.0 / 70 - 24
14 PR, TL, EM 936
E2 (400/70-24), NON MARKING

Art-Nr.: 10001931

Technische Daten:

Reifengröße	16.0 / 70 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	14 PR
PR	14
Profil	EM 936
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E2, Non-Marking
Empf. Felge	13SDC
zulässige Felge	13DC
Breite [mm]	404
Außendurchmesser [mm]	1.170
stat. Halbmesser [mm]	575
Abrollumfang [mm]	3600
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5800 / 10
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	77
Stollenhöhe [mm]	29,5
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	E2

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.