



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 7.00 - 15
14 PR, TT, PL 801
INKL. SCHLAUCH TR-75A + WB, (30X8-15)

Art-Nr.: 10002009

Technische Daten:

Reifengröße	7.00 - 15
TL / TT	TT
LI / SI	14 PR
PR	14
Profil	PL 801
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	6.0
zulässige Felge	5.5, 5.50BD
Breite [mm]	206
Außendurchmesser [mm]	775
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3095 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2615 / 25
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	22,32
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	nicht notwendig

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens