



REIFEN 325 / 70 R 18
132 G, TL, MULTIMAX MP 513
ECE54

Art-Nr.: 10002028

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 325 / 70 R 18 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 132 G |
| Profil | Multimax MP 513 |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | W10 |
| zulässige Felge | W9 |
| Breite [mm] | 322 |
| Außendurchmesser [mm] | 916 |
| stat. Halbmesser [mm] | 410 |
| Abrollumfang [mm] | 2771 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2000 / 90 |
| Luftdruck [bar] | 3,50 |
| Gewicht [Kg] | 44 |
| Stollenhöhe [mm] | 25,5 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Zulassung | ECE 54 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.