Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 28 X 9.00 - 15
6 PR, 102 A6, TL, EM 936
(240/70-15), ECE106

Art-Nr.: 10002060

Technische Daten:

Reifengröße	28 x 9.00 - 15
TL / TT	TL
LI / SI	102 A6
PR	6
Profil	EM 936
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	7.00I
zulässige Felge	6.50K
Breite [mm]	236
Außendurchmesser [mm]	750
stat. Halbmesser [mm]	356
Abrollumfang [mm]	2243
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	850 / 30
Luftdruck [bar]	2,50
Gewicht [Kg]	17,2
Stollenhöhe [mm]	16,0
Stollenanzahl	26x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen
- Gut geeignet für Straßenfahrten
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.