



RAD 500 / 60 R 22.5 ALLIANCE 882
155 D, TL, 8/221/275, A3, ET 0
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H, RECHTS

Art-Nr.: 10002091

Technische Daten:

Radgröße	500 / 60 R 22.5
PR / LI	155 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	510
Außendurchmesser [mm]	1.180
stat. Halbmesser [mm]	529
Abrollumfang [mm]	3616
Laufrichtung	Rechts
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	3875 / 65
Tragfähigkeit Felge	7250 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3.875
Profiltiefe [mm]	17,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	143,14

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen