



REIFEN VF 800 / 60 R 32
188 D, TL, AGRIFLEX 389 +
STEEL BELTED, ECE106, DEMO, WULSTGUMMI
BESCHÄDIGT

Art-Nr.: 72300374

Technische Daten:

Reifengröße	VF 800 / 60 R 32
TL / TT	TL
LI / SI	188 D
Profil	Agriflex 389 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	TW27B
Breite [mm]	800
Außendurchmesser [mm]	1800
stat. Halbmesser [mm]	778
Abrollumfang [mm]	5.465
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10000 / 65
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	278,7
Reifeninhalt 75% [Liter]	877,5
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.