



REIFEN 315 / 80 R 22.5
20 PR, 156 / 153 K, TL, SDM1, 3PMSF
SAILUN (HA), POR

Art-Nr.: 10002027



Leider keine Abbildung!

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDM1 ist ein LKW-Radialreifen für den Baustelleneinsatz.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Traktion und verhindert das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche.
- Die Anordnung und die Stabilität der Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für gleichmäßigen Verschleiß.
- Kleine Rillen zwischen den Blöcken verhindern ein Erhitzen des Reifens.
- Die hohe Profiltiefe und die verstärkte Reifenwulst erhöhen seine Einsatzdauer.

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 153 K
PR	20
Profil	SDM1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF, POR
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1.076
Abrollumfang [mm]	3282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3650 / 110
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	69
Stollenhöhe [mm]	22,5
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.