



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 280 / 85 R 20  
122 A8 / 122 B, TL, AGRIMAX RT 855  
(11.2 R 20), ECE106

Art-Nr.: 10002033

#### Technische Daten:

Reifengröße	280 / 85 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	122 A8 / 122 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Spezifikation	R1-W
Empf. Felge	W10
zulässige Felge	W9
Breite [mm]	292
Außendurchmesser [mm]	984
stat. Halbmesser [mm]	447
Abrollumfang [mm]	2977
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1500 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	36,16
Stollenhöhe [mm]	37,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	R1-W

#### Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pfl gereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.