



REIFEN 445 / 45 R 19.5
160 J, TL, CONTI HYBRID HT3+, 3PMSF
CONTINENTAL, (TR)

Art-Nr.: 10002108

Technische Daten:

Reifengröße	445 / 45 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 J
Profil	Conti Hybrid HT3+
Fabrikat	Continental
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	14.00
zulässige Felge	15.00
Breite [mm]	422
Außendurchmesser [mm]	898
stat. Halbmesser [mm]	414
Abrollumfang [mm]	2775
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	69,5
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	12,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Continental Hybrid HT3+ ist ein LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz im Regional-, Nah- und Fernverkehr.
- Er eignet sich für alle Wetterbedingungen, auch für winterliche Straßenverhältnisse.
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen und verbesserten Taschenlamellen garantiert eine perfekte Haftung.
- Die besondere Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.